

**Thema: Einsatz von Reisezugwagen mit offenen Toilettensystemen**

**Gültig: ab 21.12.2017**

### 1. Allgemeines

Reisezugwagen mit offenen Toilettensystemen entlassen die Toiletteninhalte durch ein Fallrohr ins Freie. Durch den Fahrtwind können daher Fäkalien-Partikel mit dem Fahrwerk oder auch mit Bedieneinrichtungen am Fahrzeug in Kontakt kommen. Um eventuelle gesundheitliche Risiken auszuschließen, werden folgende Maßnahmen angeordnet:

### 2. Information der Reisenden

Durch entsprechende Beschilderung in den Toilettenräumen sind die Reisenden zu informieren, dass eine Benutzung der Toilette während des Aufenthaltes auf Bahnhöfen nicht gestattet ist.

### 3. Zugvorbereitung

Bei Vorbereitungsarbeiten an diesen Fahrzeugen, die ein Berühren des Fahrzeuges im Bereich des Längsträgers oder der Drehgestelle erfordern, sind Schutzhandschuhe zu tragen.

### 4. Kuppeln

Beim Kuppeln/Entkuppeln dieser Fahrzeuge sind Schutzhandschuhe und Schutzjacke zu tragen.

### 5. Arbeiten an den Drehgestellen

Bei Arbeiten im Bereich der Drehgestelle sind Schutzhandschuhe und Schutzkleidung zu tragen.

Sind Arbeiten im Bereich der Toilettenfallrohre erforderlich, ist die Toilette für die Dauer der Arbeiten für die Benutzung zu sperren.

### 6. Körperhygiene

Nach Arbeiten an diesen Fahrzeugen ist Körperhygiene (Händewaschen) empfohlen.

Ausgabedatum	Dateiname	Erstellt	Geprüft	Freigabe
21.12.2017	EVG_AE 2017-11_20171221_ Offene Toilettensysteme	Bodo Jaster	Uwe Henrich	Jörg Seyffert